电热鼓风干燥箱

GZX（200℃）系列

元博品系

应用范围：

电热鼓风干燥箱是供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘培、熔蜡。

产品特点：

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
- 温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能
- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节
- 采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环
- 箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性
- 腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁
- 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失

不锈钢内胆

门把手

门封条

操作面板

电热鼓风干燥箱

BGZ（250℃）系列

佰博品系

产品特点：

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
- 箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性
- 腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁
- 采用新开发PMMA II操作系统，触控式按键，彩色液晶显示各项参数指标，具备控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能
- 具备倒计时预约功能
- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；
- 采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环
- 风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- 可编程程序设计，可设置10段100周期
- 配RS-485接口，用以连接计算机
- 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失

性能参数：

型号	GZX-9023MBE	GZX-9030MBE	GZX-9070MBE	GZX-9140MBE	GZX-9240MBE	GZX-9420MBE	BGZ-30	BGZ-70	BGZ-140	BGZ-240	BGZ-420
体积											
体积 [L]	20	40	76	142	234	456	40	76	142	234	456
电源电压											
电源电压	AC 220V±10% 50Hz±2%					AC 380V/50Hz	AC 220V±10% 50Hz±2%				AC 380V/50Hz
温度											
控温范围 [℃]	室温+5～200						室温+5～250				
温度分辨率 [℃]	1						0.1				
温度波动度 [℃]	±1(105℃)										
温度均匀度 [℃]	±2.5%						±2%				
升温速率(180℃) [℃/min]	>4										
输入功率											
输入功率 [W]	750	950	1350	1750	2150	3100	950	1350	1750	2150	3100
定时范围											
定时范围 [min/h]	0～999						0-9999/0-9999（可切换）				
预约范围											
预约范围 [min]	/						0～999				
编程控制											
编程控制	/						10段100周期				
载物托架/每层搁板承重											
标配/最多 [块]	2/3	2/4	2/5	3/7	3/10	3/6	2/4	2/5	3/7	3/10	3/6
每层搁板承重 [Kg]	15										
内胆尺寸 [mm]											
长度 [mm]	300	350	450	550	600	600	350	450	550	600	600
宽度 [mm]	330	330	380	470	520	585	330	380	470	520	585
高度 [mm]	280	350	450	550	750	1300	350	450	550	750	1300
外形尺寸											
长度[mm]	590	640	740	840	890	780	640	740	840	890	780
宽度[mm]	460	555	605	695	745	710	555	605	695	745	710
高度[mm]	450	505	605	705	905	1745	505	605	705	905	1745

注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。

总部地址：上海市中山北路198 号申航大厦 9 层
联系电话：021-56980111　　传真：021-56303876
公司邮箱：boxun@boxun.com.cn
公司网址：www.shbxyl.com　www.boxun.com.cn

扫码关注我们